

**Clin ISO-CEL lisse:**

Systeme de bardage exterieur « finition lisse - motif elegie » de couleur (blanc ou sable, à definir) sous avis technique compose d'un clin au pas utile de 166 mm en PVC expansé (cellulaire) et d'un ensemble d'accessoires type ISO-CEL de la société OMNIPLAST ou equivalent.

**Clin ISO-CEL veiné bois:**

Systeme de bardage exterieur « finition veinée bois - motif elegie » de couleur (blanc, sable ou gris, à definir) sous avis technique compose d'un clin au pas utile de 166 mm en PVC expansé (cellulaire) et d'un ensemble d'accessoires type ISO-CEL de la société OMNIPLAST ou equivalent.

**Clin ISO-CEL crépi:**

Systeme de bardage exterieur « finition crépie - motif grain d'orge » de couleur (blanc ou sable, à definir) sous avis technique compose d'un clin au pas utile de 154 mm en PVC expansé (cellulaire) et d'un ensemble d'accessoires type ISO-CEL de la société OMNIPLAST ou equivalent.

**GAMME ISO-CEL SUR COMMANDE****Clin ISO-CEL lisse chêne doré:**

Systeme de bardage exterieur « finition lisse - motif elegie » plaxé chêne doré sous avis technique compose d'un clin au pas utile de 166 mm en PVC expansé (cellulaire) et d'un ensemble d'accessoires type ISO-CEL de la société OMNIPLAST ou equivalent.

**Clin ISO-CEL traitement RAL:**

Systeme de bardage exterieur « finition lisse, veiné bois ou crépie, à definir » de couleur (RAL, à definir) sous avis technique compose d'un clin au pas utile de 166 mm en PVC expansé (cellulaire) et d'un ensemble d'accessoires type ISO-CEL de la société OMNIPLAST ou equivalent.